

自动检重秤 Loss-in-weight LSC 失重秤 LSC Loss-in-weight



- 适用原料举例：
颗粒 / 树脂粉末 / 碳酸钙 / 滑石粉 / 氧化钛 / 炭黑 / 薄片 / 粉碎品 / 玻璃纤维 / 碳纤维 / 小麦粉 / 玉米淀粉
- 产品特点：
 1. 自主研发的 W-DSP 技术，喂料精度和稳定性更高，能够实现高精度在线微量喂料。
 2. 喂料部分采用不锈钢双螺杆，螺杆不沾料，具有自清洁功能，方便拆卸，易于清洁、更换和维护。
 3. 水平搅拌加上可选配优化设计的垂直搅拌，具有高防架桥性能。
 4. 不同机型采用通用型螺杆接口，可方便更换不同型号螺杆，实现一台设备更广的喂料范围。
 5. 喂料电机转速波动 $\pm 0.2\%$ ，物料瞬时流量精度 $\pm 0.2\%$ ，累计总量 $\pm 0.2\%$ 。
 6. 全系喂料马达标配分辨率更高的 DS 伺服电机，行星减速机。

技术参数 Specifications

型号	计量范围 L/H	A (mm)	B (mm)	B (mm)	D Φ	E Φ	H1 (mm)	H2 (mm)	L	精度
LSC-18	1-50 2-100	680	348	348	76	430	394	900	20/60	≤ 0.2
LSC-28	5-2000 10-400	780	404	464	108	630	394	930	80	≤ 0.2
LSC-38	10-500 20-1000	840	424	574	108	630	394	980	100	≤ 0.2

