

自动检重秤 Check-weigher LRH 自动检重秤 LRH Check-weigher



- 称重范围：
600g, 1000g, 1500g, 3000g, 6000g, 15000g
- 应用范围：采用模块化设计，使 LRH 动态检重秤适用于自动化生产线、包装线中对产品进行检测，如：净重检测、残损检测、漏装检测、缺件检测等。尤其适用于生产线检测产品是否少粒、多粒；粉末袋装产品是否缺袋、多袋；罐装产品重量是否达到标准要求；附件缺失检测（如说明书、干燥剂等）。广泛应用于食品、医药、日化、工业制造、印刷、物流等行业。

技术参数 Specifications

规格	称量范围	校准值 e	最大速度	传送高度	带宽 (BW)	带长 (BL)
LRH 600	600g	0.2g	100m/min	750-1150mm	100mm	200-750mm
LRH 1500	1000/1500g	0.2g/1g	80m/min		100-230mm	150-750mm
LRH 3000	3000g	0.5g/1g	80m/min		150-300mm	200-750mm
LRH 6000	6000g	1/2g	80m/min		230-400mm	330-750mm
LRH 15000	15000g	1/5g	45m/min		230-400mm	330-750mm
传送方向			自左向右 / 自右向左			
标准显示屏			10" 彩色触摸屏			
剔除系统			推杆式 / 吹气式 / 翻板式			
接口			RS232、RS485、工业以太网、USB、支持多种总线协议			
选项			可外接打印机、第三方数据透传设备等			
防护等级			IP54 (整机) 或 IP65 (称重传感器)			
材质			304 不锈钢			
电压			100-240V 50-60Hz 500/750VA			
工作温度			0°C 至 +40°C			
湿度			20-90%，无冷凝			

特点 Features

- 产品特点:

10" TFT 触摸屏彩色显示器

整机为 304 不锈钢材质

防护等级 IP65

100% 检测, 比抽检更保险

输送带是食品级 PU 输送带, 可以与食品直接接触

每分钟可称量多达 120 件产品 (根据重量和尺寸)

全自动检测, 避免人为失误导致的错误剔除和返工

可通过专门开发的带体和皮带快速更换系统实现快速轻松清洁

- 可选附件:

防风罩

USB 连接

剔除器

打印功能

警示灯、蜂鸣器

带宽 / 带长可按客户要求进行调整

外形尺寸 Dimensions(in mm)

